



El nuevo grado de confort.™



para más información, ve a:



Instantáneo tiro forzado

Diseñado para ofrecer agua caliente continua para altas demandas, a la temperatura perfecta, ahorrando energía y espacio.

Modernos, Innovadores y Ahorradores

Nueva línea de calentadores instantáneos Rheem, ideal para hogares con familias activas y modernas, ya que ofrece agua caliente continua ilimitada para operar simultáneamente lavadora, lavatrastes y disfrutar de un baño de tina abundante y relajante, ahorrando energía y espacio.



Fácil encendido

- Encendido eléctrico ionizado por demanda de agua.
- Sin piloto permanente.



Rheem Aqua Balance

Diseñado para adaptarse a baja o alta presión de agua, reduce variaciones de temperatura.



Ahorro de gas

Por su alta eficiencia energética garantiza los mayores ahorros de gas y dinero.



Modulante

Mantiene la temperatura estable aún con variaciones de presión en la red de agua.

Instantáneo 35L

RHIN-JP-35P / RHIN-JP-35N



Temperatura

- Control electrónico digital de temperatura, que permite ajustar la temperatura del agua para lograr la mejor experiencia de baño.
- Con botón On/Off que permite apagar el equipo en periodos de no uso (vacaciones).
- Cuenta con la opción de integrar más controles en su hogar, facilitando su operación desde cualquier punto.
- Fácil selección de temperatura que genera ahorros sin reducir el confort (de 37 hasta 75 °C) y provee seguridad para los niños.



Múltiples sistemas de seguridad

Mayor tranquilidad para tu familia

- Avanzada película de sobrecalentamiento con monitoreo electrónico.
- Sensor de flama que suspende el suministro de gas en caso de apagado.

- Sensor de flujo de agua.
- Sensor de gases de combustión para control de mala ventilación.



Instalación y Mantenimiento

- Fácil instalación en interiores** gracias a su cámara sellada cero emisiones contaminantes y en exteriores debe estar protegido el producto contra intemperie.
- Para hogares con altas demandas de agua caliente puede instalarse en serie desde 2 hasta 20 unidades.
- Cable EZ-Link disponible para aplicaciones de mayor demanda para conectar dos unidades como una sola.***
- Sistema auto-diagnóstico que facilita el mantenimiento.

Instantáneo 25L

RHIN-CHL25P / RHIN-CHL25N



Temperatura

- Control de temperatura digital.
- Control modulante automático de gas.
- Fácil selección de temperatura de 35 a 65 °C. ****



Múltiples sistemas de seguridad

- Sensor de temperatura.
- Modulación termostática.
- Sensor de protección de flama.
- Protección inteligente contra bloqueo en ventilación.
- Válvula de gas con doble sistema de protección de alta seguridad.
- Protección por sobrecalentamiento en la cámara de combustión.
- Válvula de alivio.
- Tarjeta electrónica con display digital.
- Encendido Progresivo



E-Dual

Único en el mercado que permite al calentador conectarse a 110V o 220V y funcionar perfectamente, sin tener que hacer modificaciones en el producto.



Display digital

- Botón On/Off.
- Ajuste de temperatura digital.
- Display que indica la temperatura del agua a su salida.
- Timer programable de apagado automático en rangos de 20 a 60 minutos.



Instalación y Mantenimiento

- Fácil y adaptable instalación con alta y baja presión
- Diseño compacto que ahorra espacio de instalación

Calentador de Agua Instantáneo de Tiro Forzado a Gas

Especificaciones técnicas	Unidades	RHIN-JP-35P	RHIN-JP-35N	RHIN-CHL25P	RHIN-CHL25N
Tipo de gas		LP	Natural	LP	Natural
Dimensiones (Alto / Ancho/ Fondo)	mm	600 / 350 / 215	600 / 350 / 215	570 / 380 / 165	570 / 380 / 165
Peso	kg	20,5	20,5	13,5	13,5
Diámetro salida de humos	mm	80	80	80	80
Capacidad Modelo	L/min	35	35	25	25
Capacidad altura México D.F.	L/min	20	21	15,5	16
Eficiencia	%	92	92	90	90
Servicios	Cantidad	5	5	4	4
Presión de gas requerida	kPa (ca)	2.74 (11")	1.7 (7")	2.74 (11")	1.76 (7")
Carga térmica	kW	34,8	36,6	27	27.9
Consumo eléctrico en operación	W	80	88	48	48
Alimentación AC (Sistema BI-voltaje)		-	-	110 - 220 VAC	110 - 220 VAC

* Dependiendo de los hábitos de uso y condiciones de instalación.

** En interiores se debe de contar con una adecuada ventilación y colocación de chimeneas de gases de combustión al medioambiente abierto.

*** Revisar modelos que aplican.

**** La variación de la temperatura está relacionada al flujo de agua.

Garantía

3 años de garantía / 1 año en partes eléctricas y/electrónicas

© Rheem México. Reservados todos los derechos.